

## 超态信息插件Sinfo调用所属信息的方法

作者：有故事的人 来源：东坡网

本文原地址：<http://dp1037.com/dpinfo-6-37-0.html>

东坡网，为帝国cms加油

超态信息（Sinfo）调用所属信息主要采用索引灵动标签按照sql调用，下面给三个例子。

### 1、基础篇：调用Sinfo的信息

```
[e:indexloop={"select * from {$dbtbpre}dptag_sinfo where ztid='$navinfor[id]' limit 10          ",0,11,""}]  
<a href="<?=$bqsr['titleurl']?>" target="_blank"><?=$bqr['title']?></a> <br>  
[/e:indexloop]
```

### 2、按照模型来调用Sinfo信息

```
<?
```

```
$lmsql=$empire->query("select distinct mid from {$dbtbpre}dptag_sinfo where ztid='$navinfor[id]");
while($lmr=$empire->fetch($lmsql)){
    $lmurl=DPsinfo_LmUrl($navinfor,$lmr[mid]);
?>
<h3><a href="<?=$lmurl?>" target="_blank"><?=$emod_r[$lmr[mid]][qmname]?></a></h3>
[e:indexloop={"select * from {$dbtbpre}dptag_sinfo where ztid='$navinfor[id]' and mid='$lmr[mid]' limit 99
",0,11,', ''}]
<a href="<?=$bqsr['titleurl']?>" target="_blank"><?=$bqr['title']?></a> <br>
[/e:indexloop]
<?
}
?>
```

### 3、按照子类调用Sinfo信息

```
<?
$zlsql=$empire->query("select * from {$dbtbpre}dptag_sinfo_c where ztid='$navinfor[id]' order by myorder");
while($zlr=$empire->fetch($zlsql)){
```

```
$zlurl=DPsinfo_ZIUrl($navinfor,$zlr[cid],$zlr,1);  
?>  
<h3><a href="<?=$zlurl?>" target="_blank"><?=$zlr[cname]?></a></h3>  
[e:indexloop={"select * from {$dbtbpre}dptag_sinfo where ztid='$navinfor[id]' and cid='$zlr[cid]' limit 99  
",0,11,""}]  
<a href="<?=$bqsr['titleurl']?>" target="_blank"><?=$bqr['title']?></a> <br>  
[/e:indexloop]  
<?  
}  
?>
```

注意：索引灵动标签中用sql调用时的操作类型是11。

更多 帝国cms插件帮助 请访问 <http://dp1037.com/dpclass-6-0/>

文章生成doc功能，由[东坡网](#)开发