

## 移动端同步生成功能修改文件方法

作者：有故事的人 来源：东坡网

本文原地址：<http://dp1037.com/dpinfo-6-5-0.html>

*东坡网，为帝国cms加油*

本文需配合东坡网开发的“移动端同步生成”插件使用，需要修改的文件为 `e/class/functions.php` ，修改的函数一共五个，分别是：

ListHtml——生成栏目类列表函数；

ListHtmlIndex——生成专题类列表函数；

GetHtml——生成内容页函数；

NewsBq——生成首页、封面页函数；

NotinfoListHtml——列表页生成辅助函数。

### 一、ListHtml函数修改

查找“//生成信息列表”可快速找到此函数。

1.1 在此函数的第一行，global尾部插入\$mob\_r全局变量，插入后第一行变成：

```
global $empire,$dbtbpre,$emod_r,$public_r,$class_r,$class_zr,$fun_r,$class_tr,$level_r,$etable_r,$mob_r;
```

## 1.2 在此函数的第二行插入代码

```
include_once ECMS_PATH."e/dongpo/mob/config.php";  
include_once ECMS_PATH."e/dongpo/mob/dp_funs.php";
```

## 1.3 此函数有4个if(\$enews=)分支，每个分支都有 \$dolink= 代码

在前3处的\$dolink下一行插入代码

```
$mdolink=$mob_r['msiteurl'].$doclasspath."/";
```

第四处分支插入代码

```
$mdolink=$mob_r['msiteurl'].str_replace($userlistr['addpath'].'../..',,$dopath);
```

1.4 查找“ //无信息 ”，将此if(empty(\$num))语句改为以下代码：

```
//无信息  
if(empty($num))  
{  
    $noinfopath=$dopath."index".$dotype;  
    NotinfoListHtml($noinfopath,$list_r,$classlevel,$mdolink);  
    m_ListHtml($classid,$fields,$enews,$userlistr);  
    return "";  
}
```

1.5 查找“ //替换分页码 ”，在其上插入代码：

```
//移动端网址
```

```
if($pagenum==1){  
    $murl=$mdolink;  
}else{  
    $murl=$mdolink."index_".$ok.$dotype;  
}  
$string=str_replace(['--murl--'],$murl,$string);
```

1.6 在此函数的尾部代码 `$empire->free($sql);` 上一行插入代码：

```
m_ListHtml($classid,$fields,$enews,$userlist);
```

至此，ListHtml函数修改完毕。

## 二、ListHtmlIndex函数修改

查找“//生成索引类信息列表”可快速找到此函数。

2.1 在global中插入\$mob\_r全局变量，操作方法完全等同于1.1；

2.2 在函数第二行引入config文件以及dp\_funs.php文件，操作方法完全等同于1.2；

2.3 此函数有3个if(\$enews=)分支，每个分支都有 \$dolink= 代码。

在第一处代码下一行插入：

```
$mdolink=$mob_r['msiteurl'].$doclasspath."/";
```

在第二处代码下一行插入：

```
$mdolink=$mob_r['msiteurl'].$doclasspath."/type".$classid.$cr['ttype'];
```

在第三处代码下一行插入：

```
$mdolink=$mob_r['msiteurl'].str_replace($userlistr['addpath'].'../../', '', $dopath);
```

2.4 查找“ //无信息”，将此if(empty(\$num))语句改为以下代码：

```
//无信息
if(empty($num))
{
    $noinfopath=$dopath.$dofile.$dotype;
    NotinfoListHtml($noinfopath,$list_r,$classlevel,$mdolink);
    m_ListHtmlIndex($classid,$fields,$enews,$userlistr);
    return "";
}
```

2.5 查找“//替换分页数”，在其上插入代码：

```
//移动端网址
if($pagenum==1){
    $murl=$mdolink;
}else{
    $murl=$mdolink."index_".$ok.$dotype;
}
```

```
$string=str_replace(['--murl--'],$murl,$string);
```

2.6 在此函数的尾部代码 `$empire->free($sql);` 上一行插入代码：

```
m_ListHtmlIndex($classid,$fields,$news,$userlist);
```

至此，ListHtmlIndex函数修改完毕。

### 三、修改GetHtml函数

查找“//生成内容文件”可快速找到此函数。

3.1 在global中插入\$mob\_r全局变量，操作方法完全等同于1.1；

3.2 在函数第二行引入config文件以及dp\_funs.php文件，操作方法完全等同于1.2；

3.3 找到“\$dolink”，在其下插入代码：

```
$mdolink=$mob_r['msiteurl'].$classpath.$newspath;
```

### 3.4 查找“//写文件”，一共找到两处

在第一处插入代码：

```
if($j==1){  
    $murl=$mdolink.$add[filename].$filetype;  
}else{  
    $murl=$mdolink.$add[filename].'_'. $j.$filetype;  
}  
$string=str_replace(['--murl--'],$murl,$string);
```

在第二处插入代码：

```
$murl=$mdolink.$add[filename].$filetype;  
$string=str_replace(['--murl--'],$murl,$string);
```



3.5 在函数末尾插入代码：

```
mGetHtml($classid,$id,$add,1,1);
```

至此，GetHtml函数修改完成。

#### 四、NewsBq函数修改

查找“function NewsBq”可快速找到此函数。

4.1 在global中插入\$mob\_r全局变量，操作方法完全等同于1.1；

4.2 在函数第二行引入config文件以及dp\_funs.php文件，操作方法完全等同于1.2；

4.3 在语句“if(\$enews==0)，上方插入代码：

```
mNewsBq($classid,$indextext,$enews,$doing);
```

4.4 在if(\$enews==0)//生成大栏目 括号第一行插入代码：

```
$murl=m_ReturnBqClassname($classid,9);
```

4.5 在 `elseif($enews==3)`//专题 括号第一行插入代码：

```
$murl=m_ReturnBqZtname($classid);
```

4.6 在 `elseif($enews==4)`//专题子类 括号第一行插入代码：

```
$murl=m_ReturnBqZtname($classid).'type'.$classid.$cr['ttype'];
```

4.7 在 `elseif($enews==1)`//生成首页文件 括号第一行插入代码：

```
$murl=$mob_r['msiteurl'];
```

4.8 在 //替换标签 上一行插入代码：

```
$indextext=str_replace(['--murl--'],$murl,$indextext);
```

至此，NewsBq函数修改完成。

## 五、NotinfoListHtml函数修改

查找“//无信息的信息列表”可快速找到此函数。

将此函数替换成如下代码：

```
//无信息的信息列表  
function NotinfoListHtml($path,$list_r,$classlevel,$mdolink){  
    global $fun_r;  
    $word=$fun_r['HaveNotListInfo'];  
    $pagetext=$list_r[0].$word.$list_r[2];  
    $pagetext=str_replace(['!--show.page--'],'',$pagetext);  
    $pagetext=str_replace(['!--show.listpage--'],'',$pagetext);  
    $pagetext=str_replace(['!--list.pageno--'],'',$pagetext);
```

```
$pagetext=str_replace(['--murl--'],$mdolink,$pagetext);  
WriteFiletext($path,$classlevel.$pagetext);  
}
```

至此，NotinfoListHtml函数修改完成。

更多 帝国cms插件帮助 请访问 <http://dp1037.com/dpclass-6-0/>

文章生成doc功能，由[东坡网](#)开发